

## SECTION 1 – IDENTIFICATION

Nom du Produit:  SANITEN ÉCOLOGIQUE DÉCAPANT COLLE NOIRE et COLLE à TAPIS PD1425

Usage(s) recommandé(s): Décaper des résidus de colle noire, colle à tapis et colle à vinyle

Restrictions d'utilisation: N/A

Manufacturier: LES ADHÉSIFS PROMA INC

Adresse: 9801 Parkway  
Anjou, Québec, Canada, H1J 1P3

Téléphone: 514-852-8585

Courriel: [info@proma.ca](mailto:info@proma.ca)

Site internet: [www.proma.ca](http://www.proma.ca)

Urgence dégâts: CANUTEC: 613-996-6666 / Numéro d'urgence pour le Canada et les E-U

## SECTION 2 – IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification du risque: D-2B Irritant pour les yeux  
Ce produit est un liquide clair ambré. Contient des glycols.

Pictogramme: ATTENTION



Terme de mise en garde:

**Yeux:** Peut causer une irritation légère à modérée.  
**Peau:** Peut causer une irritation légère.  
**Peau absorption:** Une exposition répétée ou prolongée peut causer une irritation ou un dessèchement de la peau.  
**Ingestion:** Peut causer la nausée, le vomissement et une irritation gastro-intestinale.  
**Inhalation:** L'inhalation de la bruite peut causer une irritation légère des voies nasales.

Produit sous la juridiction de Santé Canada en vertu des Règlements sur les produits chimiques et contenant de consommation 2001 de la Loi sur les produits dangereux.

**Prévention:** PEUT IRRITER LES YEUX  
Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas inhaler la bruite. Ne pas boire. Tenir hors de la portée des enfants. Le port des gants et de lunettes de sécurité ainsi que des vêtements à manches longues est recommandé.

### PREMIERS SOINS

Contient des glycols. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. Boire 3 à 4 verres d'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 20 minutes en maintenant les paupières ouvertes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

## SECTION 3 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

| Ingrédients                        | CAS#       | %       |
|------------------------------------|------------|---------|
| Di propylène glycol N-butyle éther | 29911-28-2 | 20 – 30 |
| Xylène sodium Sulfonate            | 1300-72-7  | 10 –20  |
| Propylène glycol Phényle éther     | 770-35-4   | 5 – 10  |

## SECTION 4 – PREMIERS SOINS

**Yeux:** Rincez les yeux immédiatement avec de l'eau pendant au moins 20 minutes en gardant les paupières ouvertes. Si l'irritation persiste, obtenez de l'aide médicale.

**Peau:** Rincer immédiatement la peau avec de l'eau pendant 10 minutes. Si une irritation survient, obtenez de l'aide médicale. Enlevez le linge contaminé et lavez le avant de le réutiliser.

**Ingestion:** Si le produit est avalé, Ne Pas Faire Vomir. Si la personne est consciente, faire boire 3 à 4 verres d'eau et obtenez de l'aide médicale. Si la personne est inconsciente, ne rien lui donner à boire et obtenez de l'aide médicale rapidement.

**Inhalation:** Déplacer immédiatement la victime à l'air frais. En cas de difficulté respiratoire, obtenez de l'aide médicale.

---

## SECTION 5 – MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

---

**Inflammabilité:** Ininflammable.

**Point d'Éclair:** (°F, °C, PMCC) Aucun.

**Température D'auto-ignition:** (°F, °C): Non applicable.

**Sensibilité à la décharge statique:** Non applicable.

**Sensibilité à l'impact mécanique:** Non applicable.

**Moyens d'Extinction:** Bruine d'eau, mousse d'alcool et poudre extinctrice.

**Produits de Combustion Dangereux:** Oxydes de carbone et azote.

---

## SECTION 6 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

---

### Précautions individuelles

Porter des vêtements protecteurs, des gants et des lunettes de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Garder éloigné toute personne du déversement.

Le produit déversé peut rendre les surfaces glissantes.

**Procédure en cas de fuite et de déversement:** Récupérer afin d'en disposer. Les petits dégâts peuvent être absorbés avec une vadrouille ou un aspirateur à liquide. Pour les gros déversements, fournir ou créer un lieu de confinement pour éviter la dispersion. Éviter les déversements de s'écouler dans les égouts. Les déversements confinés peuvent être pompés, entreposer dans des barils étanches compatibles pour réutilisation ou élimination. Respecter toutes les recommandations concernant l'équipement de protection personnelle.

### Précautions pour l'environnement

Éviter que tout déversement ne se rende dans les égouts fluviaux et municipaux ainsi que les voies d'eau.

---

## SECTION 7 – MANUTENTION ET STOCKAGE

---

### Manutention

Éviter tout contact direct avec les yeux, la peau et les vêtements. Laver les parties exposées après manipulation. Garder le contenant fermé hermétiquement. Ne pas inhaler directement la bruine.

### Mesures d'entreposage:

#### Garder Hors de la Portée des Enfants

**Température d'entreposage:** 10 – 25°C (50 – 80°F)

Éviter le gel. Le produit devrait être conservé dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'exposition directe du soleil et à l'écart de produits incompatibles.

Dans des conditions d'entreposage optimal, la durée de vie du produit dans une bouteille jamais ouverte est d'environ 2 à 3 ans à partir de la date de fabrication.

Dans des conditions d'entreposage optimal, la durée de vie du produit résiduel dans une bouteille ouverte préalablement est d'au plus 2 ans à partir de la date de fabrication.

---

## SECTION 8 – CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

---

### Paramètres de contrôle / Directives Relatives à l'exposition

#### Valeurs limites d'exposition professionnelle

### Ingrédients

N/A

**Contrôle d'ingénierie:** Normalement non requis, si la ventilation est adéquate.

**Autre équipement ou vêtements de protection:** Douche oculaire, douche et vêtements longs.

**Pratiques sécuritaires au travail:** Toutes les précautions habituelles doivent être observées en rapport à la manipulation de produits chimiques.

#### Mesures de protection individuelles

**Protection pour les yeux:** Porter des lunettes de protection ou une visière.

**Protection pour les mains:** Porter des gants imperméables (caoutchouc ou nitrile).

**Protection pour la peau:** Porter des vêtements à manches longues.

**Protection respiratoire:** Normalement non requis si une bonne ventilation est maintenue. Éviter de respirer directement les vapeurs et la brume.

---

## SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

---

**État physique:** Liquide visqueux

**Couleur :** Claire

**Odeur :** Faible

**Solubilité dans l'eau:** Soluble (100% dans l'eau)

**Point d'ébullition:** 100°C / 212°F

**Point de congélation:** < -3°C

**PH:** 9 – 9.5

**Densité:** 1.01 – 1.02

**VOC content (g/l):** 0 g/l

---

## SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

---

**Stabilité:** Stable

**Matériaux incompatibles:** Agents oxydants.

**Polymérisation dangereuse:** Aucune.

**Produits de Décomposition dangereux:** Peut créer des oxydes de carbone et de l'azote.

---

## SECTION 11 – DONNÉES TOXICOLOGIQUES

---

#### Exposition prolongée / Répétée:

**Yeux:** Le contact avec le produit peut causer une irritation.

**Peau:** Le contact avec le produit peut causer l'assèchement de la peau et une irritation mineure.

**Inhalation:** Les vapeurs du produit ne sont pas reconnues pour causer une irritation des voies respiratoires.

**Ingestion:** L'ingestion du produit peut causer la nausée, des crampes, un vomissement et une irritation des voies gastriques.

**Cancérogénicité:** Non-Dangereux selon les critères de WHMIS – OSHA. Le produit n'est pas listé par IARC, NTP ou ACGIH.

**Effets Tératogène, Mutagène et sur le Système Reproducteur:** Aucune donnée disponible.

#### Propylène Glycol Phényle Éther

**Toxicité - orale:** DL<sub>50</sub>: > 2000 mg/kg (Rat)

**Toxicité - peau:** DL<sub>50</sub>: > 2000 mg/kg (Rat)

**Toxicité - inhalation:** N/D

**Di propylène glycol N-butyl éther**

**Toxicité - oral:** DL<sub>50</sub>: > 4400 mg/kg (Rat)

**Toxicité - dermal:** N/D

**Toxicité - inhalation:** N/D

**Xylène sodium Sulfonate**

**Toxicité - orale:** DL<sub>50</sub>: 5989 mg/kg (Rat)

**Toxicité - peau:** N/D

**Toxicité - inhalation:** N/D

---

---

## SECTION 12 – DONNÉES ÉCOLOGIQUES

---

---

**Écotoxicité:** LC<sub>50</sub> (96h, poisson) >280 mg/L (truite arc en ciel).  
LC<sub>50</sub> (96h, Invertébré) >2000 mg/L (daphné magna).

**Persistence et Biodégradabilité:** Tous les composés chimiques sont rapidement biodégradables selon l'OECD 301E.

**Potentiel de bioaccumulation:** N/A

**Autres effets néfastes:** Aucun connu.

---

---

## SECTION 13 – DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT

---

---

Consulter les règlements fédéraux, provinciaux, d'États ou municipaux avant de disposer aux rebuts.

**Précautions environnementales:**

ATTENTION Éviter que les dégâts et les déversements ne se dirigent vers les égouts municipaux et les plans d'eau à ciel ouvert.

---

---

## SECTION 14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

---

---

**Numéro UN:** NON CLASSÉ COMME MATIÈRE DANGEREUSE

**Nom officiel d'expédition UN:**

**Classification du Danger:**

**Groupe d'emballage:**

**T.M.D. Canadien:** Non Règlementé.

**Département du Transport U.S. (Route et train):** Non Règlementé.

**Transport de l'eau IMO:** Non Règlementé.

**Transport aérien IATA:** Non Règlementé.

**Transport chauffé requis au besoin. Garder à l'abri du gel.**

**Contenants pour le transport:**

Baril de polyéthylène

Chaudière et/ou bouteille de polyéthylène

---

---

## SECTION 15 – INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

---

---

**Réglementation Relative à la Sécurité, la Santé et l'Environnement Applicable au produit.**

**SIMDUT:** Classe D – Division 2B

**Liste des Règles Environnementales:**

**Loi sur le Contrôle des Substances Toxiques (TSCA):** tous les ingrédients apparaissent sur la Liste des Substances Chimiques.

**Liste Canadienne des Substances Non-Domestiques (NDSL):** Tous les ingrédients sont listés.

**SARA:** Section 313 (Toxic Chemical Release Reporting) 40 CFR 372 – Aucun ingrédient n'est listé.

**Californie Proposition 65:** Ce produit n'est pas reconnu pour contenir des éléments chimiques connu de l'État de la Californie qui pourraient causer le cancer, des malformations congénitales ou pour être dangereux pour la reproduction.

---

---

**SECTION 16 – AUTRES INFORMATIONS**

---

**Date de préparation:** 5 septembre 2016

**Version:** 1.0

**Préparé par:** LES ADHÉSIFS PROMA INC

**AVIS : Limite de la Responsabilité.**

Puisque la manipulation, l'utilisation et les conditions d'utilisation de ce produit par l'utilisateur sont hors de notre contrôle, aucune garantie, expresse ou sous entendue, incluant et sans limitation à la pertinence de vente pour usage personnel, n'est faite sur ce produit. L'utilisateur assume tous les risques d'utilisation et de manipulation, en accord ou pas avec les directives et suggestions du fabricant. Le vendeur ne sera pas responsable envers l'acheteur ou toute autre personne, pour les pertes ou dommages directs ou indirects suite à l'utilisation du produit, pour bris de quelque garantie ou pour n'importe quelle autre cause; la responsabilité directe contre le vendeur se limitant au remplacement ou la réparation du produit défectueux.