

COLORANT à COULIS de CIMENT

RÉSISTANT aux TACHES

www.saniten.ca

15 février 2014

Colorant à coulis pour joints de coulis de ciment.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DES SURFACES

Décaper ou nettoyer les joints de tout scellant antérieur, saleté ou taches avec le produit SANITEN approprié.

-Pour nettoyer en profondeur, utiliser le Nettoyant Coulis et Tuiles N305 ou le Nettoyant Extra Puissant PD1010 de SANITEN.

-Pour décaper en scellant à base d'eau, utiliser le Nettoyant Extra Puissant PD1010 de SANITEN.

-Pour décaper un scellant à base de solvant, utiliser le Décapant pour Scellant à Base de Solvant PD1350 de SANITEN.

Nouveau coulis: Attendre le temps de durcissement complet avant d'appliquer le colorant.

APPLICATION

Enlever le bouchon et retirer la pellicule scellante. Couper le bout du bec applicateur et revisser le bouchon sur la bouteille. Appliquer une mince couche uniformément à l'aide du bec applicateur. Utiliser un petit pinceau d'artiste au besoin. 1 mince couche est généralement suffisante. Essuyer l'excès sur les tuiles avec un linge humide aussitôt que le colorant sur les joints est sec. Laisser sécher 2-3 heures avant d'appliquer une deuxième couche au besoin. Éviter de laver ou frotter avant 30 jours. Durcissement complet : 15 à 30 jours. Bien aérer l'endroit où a eu lieu l'application durant la période de séchage et de durcissement. Pour les surfaces très achalandées, nous recommandons d'appliquer une couche de Scellant à Coulis S100 de SANITEN sur les joints.

PRÉCAUTIONS

PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS

Contient des acryliques. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 20 minutes en maintenant les paupières ouvertes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

Tester au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer du résultat.

Toujours protéger l'aire de travail lors de l'utilisation du produit afin de prévenir une altération des matériaux qui ne pourrait se corriger qu'en remplaçant ces matériaux.

La température de la surface doit être entre 10 et 25°C.

Ne pas appliquer dans une douche publique ou un sauna.

Ne pas appliquer sur du coulis époxy.

FORMATS ET EMBALLAGES

Bouteille de 225ml

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Éviter le gel.

Entreposer dans les contenants originaux bien fermés, dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Durée d'entreposage : 2 ans

COUVERTURE

La superficie dépend de la largeur des joints. 225ml devrait couvrir environ 150 pieds linéaires, l'équivalent d'une pièce de 75 pi² avec des tuiles 12 x 12 et des joints de ¼ de pouce.

SUPPORT TECHNIQUE

Consulter le site www.saniten.ca ou téléphoner au 1-877-726-5836.



Code du produit: CC

SURFACES RECOMMANDÉES:

- Joints de coulis de ciment
- Planchers et murs
- Utilisation intérieure

CARACTÉRISTIQUES:

- Produit d'acrylique à base d'eau
- Rend les joints de coulis résistant aux taches
- Pour rafraîchir la couleur du coulis d'origine
- Pour corriger la couleur du coulis après l'application
- Pour changer la couleur du coulis

DÉCAPANT:

- Nettoyant Extra Puissant PD1010

NETTOYANT:

- Nettoyant Neutre à Plancher N300
- Nettoyant Coulis et Tuiles N305

N.B. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en découler.