

DIVISION DE:

Adhésifs



[www.saniten.ca](http://www.saniten.ca)

# PD1110 DÉCAPANT à TAPISSERIE

Enlève les résidus de colle à tapisserie

## CODES de PRODUIT, FORMATS ET EMBALLAGES

Formule concentrée

Code: PD1110-25 250ml – 12 par boîte

Code: PD1110-01 946ml – 6 - 12 par boîte

Code: PD1110-04 4 litres - 4 par boîte

## FICHE TECHNIQUE



## MODE D'EMPLOI

## MESURES PRÉVENTIVES

### SÉCURITÉ PERSONNELLE

Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements appropriés pour protéger la peau est toujours recommandé lors de l'utilisation du produit.

Respecter les mesures de sécurité personnelles à la section "PRÉCAUTIONS" indiquée sur la bouteille. (Voir Ici-bas)

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

Toujours protéger l'aire de travail lors de l'utilisation du produit afin de prévenir tout contact non désiré avec les matériaux environnants qui pourraient ne se corriger qu'en les remplaçant.

### CONDITIONS PRÉALABLES

**La température de la surface doit être entre 15 et 30°C (59 et 86°F).**

Condition optimale d'efficacité du nettoyant.

**Tester au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer du résultat.**

**- Première utilisation du produit, sans test préalable.**

Ne jamais utiliser sur une grande surface pour la première fois sans faire un test préalable. L'utilisation sur une surface sensible aux produits alcalins, pourrait causer une altération irréversible du revêtement qui pourrait ne se corriger que par son remplacement.

**- Utilisation du produit sur une nouvelle surface ou sur un matériau inconnu, sans test préalable.**

Même si vous avez déjà utilisé le produit par le passé; puisse qu'il arrive que les fabricants de revêtements modifient occasionnellement la composition de leurs produits, il pourrait y avoir à votre insu, inclusion d'une matière incompatible avec le nettoyant qui pourrait affecter les matériaux de manière irréversible et ne se corriger que par leur remplacement.

De plus, même si le produit est alcalin, il pourrait affecter le fini ou la protection de certains matériaux. Certains acryliques (bain, douche, évier) sont sensibles aux produits nettoyants jumelés au frottement avec des tampons ou des éponges à récurer.

Enfin, depuis 2016, nous notons que le Quartz poli de certains fabricants ainsi que certaines surfaces de Quartzite et de granit fini flammé peuvent être très sensibles aux produits alcalins. L'application d'une cire ou d'un fini en usine serait à l'origine de cette

### SURFACES RECOMMANDÉES:

- Sécuritaire pour
- le gypse peint
- les feuilles de préfinis
- le béton
- la Mélamine
- Murs
- Usage résidentiel, commercial et institutionnel

### CARACTÉRISTIQUES:

- Sans phosphate ni ammoniacale
- Formule alcaline pH < 9.5
- Sèche rapidement
- Faible odeur

### PERFORMANCE:

- Rencontre les exigences du test de Performance pour Nettoyant ASTM D4488-95-A5

### RESTRICTIONS:

- Peut endommager les moulures en MDF
- Peut endommager les scellants et finis à plancher
- Peut endommager le coulis pré-mélangé

### LIMITATIONS:

- N'a pas la capacité de pénétrer la surface de papier peint en vinyle ou imperméable. La surface du papier peint devra être enlevé au préalable pour permettre au décapant d'agir

<p>problématique.</p> <p><b>DIRECTIVES</b></p> <p><b><u>Tapiserie et Résidus de colle :</u></b>  Enlever le papier peint à sec si possible.  Utiliser le décapant sans dilution ou dilué 50/50 avec de l'eau tiède.  Ne jamais laisser sécher la solution sur la surface.  A l'aide d'une éponge, mouiller la surface du papier peint ou des résidus de colle.  Laisser agir quelques minutes tout en frottant la surface avec un tampon à récurer blanc TP450 ou noir TP250.  Lorsque les résidus de colle sont enlevés, rincer à l'eau claire.  Attendre quelques heures ou lorsque la surface est sèche et lisse au touché avant de remettre de la tapiserie ou de peindre la surface.</p> <p>La concentration de la solution nettoyante nécessaire peut varier en fonction de la composition chimique de la colle, de l'épaisseur de la couche de colle et du type de papier peint.</p> <p><b>ANOMALIES D'APPLICATION</b></p> <p><b><u>Résidus de colle apparent en surface après le décapage:</u></b> Il peut y avoir un résidu de colle, graisseux ou pas, apparent sur la surface du mur après la procédure de décapage.</p> <p><u>Les causes principales sont:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ne pas avoir mis suffisamment de décapant sur la surface ou l'avoir trop dilué pour bien enlever les résidus de colle</li> <li>-ne pas avoir laissé le décapant agir suffisamment longtemps</li> <li>-ne pas avoir rincé correctement la surface et avec le tampon à récurer requis pour enlever toute trace de résidu de colle et de décapant</li> </ul> <p><u>Correctifs:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-refaire la procédure de décapage en corrigeant la quantité de décapant appliquée, en respectant le temps de travail recommandé et/ou en s'assurant que la procédure de rinçage est effectué tel que recommandé.</li> </ul>	<p>sur la colle ou le papier adhésif.</p> <p><b><u>DONNÉES ENVIRONNEMENTALES:</u></b></p> <p>-0 VOC</p> <p>-Biodégradable. Conforme à la norme de l'OCDE 301E</p> <p>-Rencontre les normes écologiques environnementales pour Nettoyant Dégraisseur</p> <p>--Rencontre les normes écologiques environnementales pour Décapant Peinture et Vernis</p> <p><b><u>COUVERTURE</u></b></p> <p>250ml – approx 100pi<sup>2</sup>  946ml – approx 400pi<sup>2</sup></p> <p>Varie en fonction de la composition chimique, de la quantité de résidus de colle en surface et de l'état de la surface.</p>
<p><b>MANUTENTION ET ENTREPOSAGE</b></p> <p>Éviter le gel.</p> <p>Entreposer dans les contenants originaux bien fermés, dans un endroit sec et à la température de la pièce.</p> <p>Ne pas jeter les surplus de scellant aux ordures.</p> <p>Les envoyer dans un site de récupération approprié.</p> <p>Durée d'entreposage : 2 ans, dans un contenant fermé hermétiquement à température entre 10 et 30°C (50 et 86°F).</p>	<p>PRECAUTIONS</p> <p>PEUT IRRITER LES YEUX.  PEUT IRRITER LA PEAU</p> <p>Éviter tout contact avec les yeux.  Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Tenir hors de la portée des enfants.</p> <p><b>PREMIERS SOINS</b></p> <p>Contient des glycols.</p> <p>En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.</p> <p>En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 20 minutes en maintenant les paupières ouvertes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.</p>
<p><b>SUPPORT TECHNIQUE</b></p> <p>Communiquer à <a href="mailto:info@saniten.ca">info@saniten.ca</a> ou téléphoner au 1-866-517-7662.</p> <p>N.B. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en découler.</p>	<p>Révision Janvier 2017</p>

