

DIVISION DE:

Adhésifs



www.saniten.ca

PD1700 DÉCAPANT GRAFFITI

Enlève les graffitis peints sur les briques, le béton, les lattes de vinyle, d'aluminium et d'acier galvanisé.

CODES de PRODUIT, FORMATS ET EMBALLAGES

Formule prête à utiliser

Code: PD1700-07 700ml vaporisateur - 12 par boîte

Code: PD1700-01 946ml – 6 ou 12 par boîte

Code: PD1700-04 4 litres - 4 par boîte

FICHE TECHNIQUE



MODE D'EMPLOI

MESURES PRÉVENTIVES

SÉCURITÉ PERSONNELLE

Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements appropriés pour protéger la peau est toujours recommandé lors de l'utilisation du produit.

Respecter les mesures de sécurité personnelles à la section "PRÉCAUTIONS" indiquée sur la bouteille. (Voir Ici-bas)

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

Toujours protéger l'aire de travail lors de l'utilisation du produit afin de prévenir tout contact non désiré avec les matériaux environnants qui pourraient ne se corriger qu'en les remplaçant.

CONDITIONS PRÉALABLES

La température de la surface doit être entre 15 et 30°C (59 et 86°F).

Condition optimale d'efficacité du nettoyant.

Tester au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer du résultat.

- Première utilisation du produit, sans test préalable.

Ne jamais utiliser sur une grande surface pour la première fois sans faire un test préalable. L'utilisation sur une surface sensible aux produits alcalins, pourrait causer une altération irréversible du revêtement qui pourrait ne se corriger que par son remplacement.

- Utilisation du produit sur une nouvelle surface ou sur un matériau inconnu, sans test préalable.

Même si vous avez déjà utilisé le produit par le passé; puisse qu'il arrive que les manufacturiers de revêtements modifient occasionnellement la composition de leurs produits, il pourrait y avoir à votre insu, inclusion d'une matière incompatible avec le nettoyant qui pourrait affecter les matériaux de manière irréversible et ne se corriger que par leur remplacement.

De plus, même si le produit est conçu pour nettoyer des graffitis de façon sécuritaire, il pourrait affecter les couleurs ou le poli de certains revêtements de manière irréversible et ne se corriger que par son remplacement.

SURFACES RECOMMANDÉES:

- Béton
- Briques
- Lattes de vinyle, d'acier galvanisé et d'aluminium
- Planchers et murs
- Usage résidentiel, commercial et institutionnel
- Utilisation intérieure et extérieure

CARACTÉRISTIQUES:

- Texture visqueuse pour une application sur des surfaces verticales
- S'évapore lentement pour une action prolongée
- Faible odeur
- Sécuritaire pour le métal

PERFORMANCE:

- Rencontre les exigences du test de Performance pour Décapant pour Scellant à base de Solvant ASTM D6189-97

RESTRICTIONS:

- En général, peut attaquer toute peinture qui n'a pas été cuite en surface

DIRECTIVES

APPLICATION

Étendre une bonne couche de décapant uniformément sur la surface et laisser agir 2 à 3 minutes puis frotter avec un tampon blanc TP450, une brosse de nylon ou un linge sec.

Le temps requis pour diluer la peinture varie en fonction de la composition chimique et de l'épaisseur de la peinture à enlever ainsi que de la porosité de la surface à nettoyer.

Rincer abondamment à l'eau claire.

Utiliser si possible un jet d'eau ou une laveuse à pression.

Répéter au besoin.

Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer un scellant ou une peinture

ANOMALIES D'APPLICATION

Ombrage apparent où le graffiti a été décapé: Ce problème survient principalement lorsque les graffiti ont été peints sur des surfaces poreuses comme le béton ou des surfaces textures comme la brique.

Causes principales:

- Ce problème est dû au fait que la peinture n'a pu être délogée parce que la porosité est trop petite et trop profonde pour être frottée.

Mesures correctives:

-On peut laisser le décapant agir plus longtemps pour permettre une meilleure dilution de la peinture.

A noter que certains ingrédients actifs du décapant seront absorbés par la peinture pendant la processus de décapage et ils continueront à travailler même après le rinçage. Après un certain temps, les résidus de graffiti devraient disparaître.

La surface décapée apparaît plus matte: Ce problème survient à cause de l'effet conjugué du contact du décapant avec la surface et l'effet de frottage pour déloger le graffiti.

Cause principale:

- Ce problème survient parce que le décapant n'agit pas seulement sur le graffiti mais aussi sur toute surface peinte autour du graffiti où le décapant a été appliqué.

Mesures correctives:

-Il n'y a pas de solution. Il faudra repeindre ou changer la surface ou la laisser telle quelle. C'est pourquoi il est très important de faire un test sur une petite surface au préalable pour s'assurer que la procédure n'endommagera pas les matériaux au de-là d'un niveau acceptable sans être obligé de les remplacer.

DONNÉES

ENVIRONNEMENTALES:

-0 VOC

-Biodégradable. Conforme à la norme de l'OCDE 301E

-Conçu selon les normes écologiques

environnementales pour

Décapant Peinture et Vernis

COUVERTURE

700ml – approx 100pi²

946ml – approx 150pi²

4 litres – approx 600pi²

Varie en fonction de la composition chimique et de l'épaisseur des couches de peintures à enlever et la porosité de la surface à nettoyer.

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Éviter le gel.

Entreposer dans les contenants originaux bien fermés,

dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Ne pas jeter les surplus de scellant aux ordures.

Les envoyer dans un site de récupération approprié.

Durée d'entreposage : 2 à 3 ans, dans un contenant fermé hermétiquement à température entre 10 et 30°C (50 et 86°F).

PRECAUTIONS

PEUT IRRITER LES YEUX.

PEUT IRRITER LA PEAU

Éviter tout contact avec les yeux.

Éviter tout contact avec la peau

ou les vêtements. Ne pas respirer

les émanations. Tenir hors de la

portée des enfants.

PREMIERS SOINS

Contient des glycols.

En cas d'ingestion, appeler

immédiatement un centre

antipoison ou un médecin. Ne

pas provoquer le vomissement.

En cas de contact avec les yeux,

rincer avec de l'eau pendant 20

minutes en maintenant les

paupières ouvertes. En cas de

contact avec la peau, bien rincer

avec de l'eau.

SUPPORT TECHNIQUE

Communiquer à info@saniten.ca ou téléphoner au 1-866-517-7662.

N.B. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en découler.

Révision Janvier 2017