

DÉCAPANT pour RÉSIDUS de COULIS de CIMENT

www.saniten.ca

15 juillet 2013

*Nettoyant acide doux conçu pour enlever les
résidus de coulis de ciment sur les tuiles après le
jointolement.*

MODE L'EMPLOI

POUR ENLEVER UN FILM DE COULIS DE CIMENT SUR LES TUILES

Mélanger 1 partie de nettoyant avec 1 partie d'eau. Verser la solution directement sur les tuiles et l'étendre en utilisant un Tampon à Récurer en Nylon Noir TP250 de SANITEN. Laisser agir 3 à 5 minutes et frotter la surface avec le tampon. Ne pas laisser la solution sécher sur la surface. Rincer abondamment à l'eau claire et essorer. Augmenter la concentration et répéter au besoin.

POUR ENLEVER DES RÉSIDUS DE COULIS DE CIMENT SUR LES TUILES

Utiliser pur. Verser le décapant directement sur la surface et laisser agir 1 à 2 minutes. Frotter la surface avec le Tampon à Récurer en Nylon Noir TP250 de SANITEN et rincer.

POUR ENLEVER DE L'EFFLORESCENCE SUR LES JOINTS

Utiliser pur. Verser le décapant directement sur les joints et laisser agir 1 à 2 minutes. Frotter les joints avec le Tampon à Récurer en Nylon Noir TP250 de SANITEN et rincer.

PRÉCAUTIONS

PEUT IRRITER LES YEUX. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS Ne pas mélanger avec des produits alcalins. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Tenir hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS

Contient des sels organiques. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 20 minutes en maintenant les paupières ouvertes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

Tester au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer du résultat.

Toujours protéger l'aire de travail lors de l'utilisation du produit afin de prévenir une altération des matériaux qui ne pourrait se corriger qu'en remplaçant ces matériaux.

La température de la surface doit être entre 10 et 25°C.

Ne pas utiliser sur le marbre et la pierre calcaire.

Peut ternir le chrome et l'acier inoxydable.



Code du produit: PR1000

N.B. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en découler.

SURFACES RECOMMANDÉES:

- Pierres naturelles (**SAUF le marbre et les pierres calcaires**)
- Composite de Quartz
- Céramique et porcelaine
- Comptoirs, planchers et murs
- Résidentiel, commercial et institutionnel

CARACTÉRISTIQUES:

- Nettoyant à base d'acide organique
- Sans phosphate, sans ammoniac
- Sans acide fluorhydrique, chlorhydrique et phosphorique
- Faible odeur
- Non corrosif pour la peau, selon WHMIS.

Considéré IRRITANT par Santé Canada à cause de son pH= 1

- Enlève le calcium sur les tapis d'auto
- Enlève l'efflorescence sur les joints de coulis de ciment
- Enlève la rouille superficielle et les résidus de calcium dans les toilettes, bains, portes de douche et robinetterie.

PERFORMANCE:

- Rencontre les exigences du test de Solubilité du Carbonate de Calcium (Eau dure incrustée)

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES:

- VOC: 0
- Biodégradable. Conforme à la norme de l'OCDE 301E
- Répond aux normes du programme ÉcoLogo Nettoyant pour Salle de Bain CCD:146J

FORMATS ET EMBALLAGES

946ml - 12 par boîte
4 litres - 4 par boîte
20 litre - seau

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Éviter le gel.

Entreposer dans les contenants originaux bien fermés, dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Durée d'entreposage : 2 ans

COUVERTURE

Varie en fonction de la concentration de décapant utilisé et de l'état de la surface à nettoyer.

SUPPORT TECHNIQUE

Consulter le site www.saniten.ca ou téléphoner au 1-877-726-5836.