

SCELLANT pour PAVÉ IMBRIQUÉ FINI SATINÉ

www.saniten.ca

15 juillet 2013

Scellant acrylique à base de solvant conçu pour protéger et embellir le pavé imbriqué et laisser un fini satiné.

MODE L'EMPLOI

PRÉPARATION DES SURFACES

Nouvelle Installation: Laver la surface avec le Nettoyeur Industriel - Nettoyeur Acide PR2000 de SANITEN.

Surface à rafraîchir: Nettoyer la surface en profondeur avec le Nettoyeur Extra Puissant PD1010 de SANITEN.

APPLICATION

Avant de commencer, assurez-vous que la température sera au dessus de 10°C et qu'il ne pleuvra pas durant les 2 jours suivants.

A l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau à peinture, appliquer une mince couche de scellant. Éviter la formation de bulles d'air et de stries durant l'application. Laisser sécher complètement (4 à 6 heures) avant d'appliquer une autre couche. Nous recommandons l'application de 2 couches. Circulation normale après 24 heures. Durcissement complet en 28 jours.

PRÉCAUTIONS

PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Tenir hors de la portée des enfants. Tenir loin des flammes et des étincelles.

PREMIERS SOINS

Contient de l'essence minérale. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement car le produit pourrait être aspiré dans les poumons. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 20 minutes en maintenant les paupières ouvertes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci.

Tester au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer du résultat.

Toujours protéger l'aire de travail lors de l'utilisation du produit.

La température de la surface doit être entre 15 et 25°C.

Tenir loin des sources de chaleurs, d'étincelles et des flammes.

Produit inflammable. Point d'éclair: >43°C

Ne pas appliquer sur une surface avec des joints.



Code du produit: PS1875

N.B. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en découler.

SURFACES RECOMMANDÉES:

- Pavé imbriqué
- Pierre naturelle texturée non jointée
- Usage résidentiel, commercial et institutionnel
- Utilisation extérieure

CARACTÉRISTIQUES:

- Rehausse les couleurs des pierres
- Index de lustre: <25
- Odeur aromatique
- Bon nivellement
- Sèche rapidement
- Rend la surface hydrofuge et oléofuge

DÉCAPANT:

- Décapant pour Scellant à Base de Solvant PD1350

FORMATS ET EMBALLAGES

3,78 litres - 4 par boîte

18,9 litre - seau

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Éviter le gel.

Entreposer dans les contenants originaux bien fermés, dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Ne pas jeter les surplus de scellant aux ordures.

Les envoyer dans un site de récupération approprié.

Durée d'entreposage : 2 ans

COUVERTURE

3,78 litres couvre environ 70m² (700pi²).

SUPPORT TECHNIQUE

Consulter le site www.saniten.ca ou téléphoner au 1-877-726-5836.