



FICHE TECHNIQUE



www.saniten.ca

PT855 NETTOYANT / DÉTACHANT à TAPIS

Nettoyant / Détachant pour l'entretien des tapis, carpettes et tissus d'ameublement.

CODES de PRODUIT, FORMATS ET EMBALLAGES

Formule prête à l'emploi

Code: PT855-07 700ml vaporisateur - 12 par boîte

Recharge pour bouteille 700ml avec vaporisateur

Code: PT855-31 100ml – 12 paquets de 3 unités par boîte

Formule concentrée:

Code: PT855-01 946ml – 12 par boîte Code: PT855-04 4 litres - 4 par boîte



MODE D'EMPLOI

MESURES PRÉVENTIVES

SÉCURITÉ PERSONNELLE

Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements appropriés pour protéger la peau est toujours recommandé lors de l'utilisation du produit.

Respecter les mesures de sécurité personnelles à la section "PRÉCAUTIONS" indiquée sur la bouteille. (Voir Ici-bas)

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

Toujours protéger l'aire de travail lors de l'utilisation du produit afin de prévenir tout contact non désiré avec les matériaux environnants qui ne pourraient se corriger qu'en les remplaçants.

CONDITIONS PRÉALABLES

La température de la surface doit être entre 15 et 30°C (59 et 86°F).

Condition optimale d'efficacité du nettoyant.

Tester au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer du résultat.

- Première utilisation du produit, sans test préalable.

Ne jamais utiliser sur une grande surface pour la première fois sans faire un test préalable. L'utilisation sur une surface sensible aux produits alcalins, pourrait causer une altération irréversible du revêtement qui pourrait NE se corriger que par son remplacement.

- Utilisation du produit sur une nouvelle surface ou sur un matériau inconnu, sans test préalable.

Même si vous avez déjà utilisé le produit par le passé; puisse qu'il arrive que les manufacturiers de revêtements modifient occasionnellement la composition de leurs produits, il pourrait y avoir, à votre insu, inclusion d'une matière incompatible qui pourrait

SURFACES RECOMMANDÉES:

- -Fibre naturelle et synthétique
- -Tapis, carpette et tissus d'ameublement
- -Plancher et meuble en tissus
- -Nettoyage manuel ou mécanique
- -Résidentiel, commercial et institutionnel

CARACTÉRISTIQUES:

- -Nettoie les taches domestiques et animales
- -Formule avec mousse contrôlée
- -Rinçage à l'eau claire recommandé
- -Faible odeur

RESTRICTIONS:

-En général, ne convient pas aux fibres et aux teintures naturelles être affectée de manière irréversible et ne se corriger que par son remplacement.

De plus, même si le produit est conçu pour nettoyer des fibres textiles de façon sécuritaire, il pourrait affecter les couleurs de certaines fibres, de manière irréversible et ne se corriger que par son remplacement. Il est donc impératif de faire un test sur une petite surface au préalable.

DIRECTIVES

APPLICATION

Taches en surface ou incrustées Formule prête à l'emploi:

Vaporiser le produit directement sur la tache. Laisser agir quelques minutes tout en frottant doucement.

Le temps requis pour enlever une tache varie en fonction de la nature de la tache et le délai de nettoyage. Lorsque la tache est partie ou grandement diminuée, asperger d'eau la surface et essorer avec du papier absorbant ou un linge sec.

Nettoyage avec une machine à extraction pour laver les tapis :

Nettoyage de routine:

D'abord passer l'aspirateur pour enlever la poussière et les contaminants secs.

Par la suite, vaporiser le produit sans dilution sur les taches apparentes.

Remplissez le contenant à savon de la machine à nettoyer en diluant le nettoyant: 1 part de nettoyant avec 2 à 4 parts d'eau.

Passez la machine en distribuant l'eau et en agitant les brosses au passage.

Laisser agir 3 à 5 minutes puis repasser pour extraire la solution nettoyante

Nettoyage en profondeur:

D'abord passer l'aspirateur pour enlever la poussière et les contaminants secs.

Par la suite, vaporiser toute la surface avec le nettoyant sans dilution et plus particulièrement sur les taches apparentes.

Laisser agir quelques minutes.

Remplissez le contenant à savon de la machine à nettoyer seulement avec de l'eau tiède.

Passez la machine en distribuant l'eau et en agitant les brosses au passage.

Ne pas aspirer la solution nettoyante au passage.

Laisser agir 3 à 5 minutes puis repasser pour extraire la solution nettoyante

LIMITATIONS:

-Pas ou peu d'effet sur le calcium et les résidus calcaires.

Utiliser le NETTOYANT COULIS et TUILES N305

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES:

-0 VOC

-Biodégradable. Conforme à la norme de l'OCDE 301E

COUVERTURE

Formule prête à l'emploi 700ml couvre environ 5m² (50pi²)

Varie en fonction de la concentration de nettoyant utilisé et de l'état de la surface à nettoyer.

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Éviter le gel.

Entreposer dans les contenants originaux bien fermés,

dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Ne pas jeter les surplus de scellant aux ordures.

Les envoyer dans un site de récupération approprié.

Durée d'entreposage : 2 ans, dans un contenant fermé hermétiquement à température entre 10 et 30° C (50 et 86° F).

PRECAUTIONS

PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU

Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Tenir hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS

Contient des esters.

En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 20 minutes en maintenant les paupières ouvertes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

SUPPORT TECHNIQUE

Consulter le site <u>www.saniten.ca</u> ou téléphoner au 1-866-517-7662.

N.B. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en découler.

Révision Janvier 2017